Código de fabricante

GS2D1

ESCÁNER 2D



Fácil de operar por su función Plug and Play, alto rendimiento, detecta códigos de barras en pantallas de teléfonos y monitores.

FÁCIL DE OPERAR, PLUG AND PLAY

IDENTIFICA CÓDIGOS DE BARRA 1D EN PANTALLAS.

DECODIFICA CÓDIGOS DE BARRA EN 1D Y 2D

SOPORTA ESCANEO MANUAL Y AUTOMÁTICO.

ESCÁNER 2D



FÁCIL DE OPERAR, PLUG AND PLAY



IDENTIFICA CÓDIGOS DE BARRA 1D EN PANTALLAS.



DECODIFICA CÓDIGOS DE BARRA EN 1D Y 2D



SOPORTA ESCANEO MANUAL Y AUTOMÁTICO.

Especificaciones:

Modelo	GS2D1
Tipo de sensor	Luz LED roja
Sensor de imagen	CMOS IMAGER
Tamaño de imagen	640x480pixeles
Profundidad de campo	60-250mm(Code39, 15mil), 60-250mm(UPC/EAN, 15mil)
Precisión	≥5Mil
Contraste	≥30%
Capacidad de Decodificación	1D：Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar.
	2D：PDF417, QR Code(Model 1/2, mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140).
Dimensión	171mm x 66mm x 86mm
Peso	130g
Material	ABS + PC
Voltaje	5V CC
Consumo	230mA
Temperatura de operación	-10°C a 55°C
Temperatura de almacenaje	-20°C a 80°C
Humedad	5% - 85%
Iluminación	0 a 100 000 LUX
Modo de escaneo	Manual, Automático y continuo.
Interface	USB